Datový list
837d ZU-G250-50 BR

Pevné pojezdové kolečko - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).

VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

TVRDOST BĚHOUNA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	vynikající	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Průměr (D)		250 mm
Rozměr montážní desky (A x B)		195 × 160 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)		160 × 120 mm
Průměr upínacích otvorů		14,5 mm
Celková výška (H)		315 mm
Nosnost		2400 kg
Typ ložiska		guličkové
Upevnění		Montážní deska na 4 otvory
Vlastnosti		
Barva běhounu		Žluto-Hnědá
Barva disku		Šedá
Materiál disku		Ocel

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).