Technický list
628P XB-V250

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska s brzdou vychádza z série 628, kde oceľový plech hrúbky 4 až 4,5 mm zabezpečuje strednú odolnosť a montážna doska na štyri otvory umožňuje jednoduché upnutie. Dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami a tesnením otočného mechanizmu zaručuje plynulý a tichý chod, zatiaľ čo zinkovaná vidlica bez Cr6 poskytuje ochranu proti korózii. Brzdový mechanizmus P s dvojpákovým prevedením ON/OFF umožňuje rýchle a bezpečné zablokovanie otáčania kolesa. Disk z oceľového plechu je zinkovaný bez Cr6, čo zvyšuje jeho životnosť, a obruč z prémiovej plnej gumy zaisťuje bezstopý chod a vysoký komfort jazdy, vhodný pre ľahké manipulačné zariadenia v skladoch, malých výrobách a prevádzkach. Ihlové ložisko, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku s ihlíčkami z ocele tvrdosti 25 HRC a klietkou z polyamidu PA6, je ideálne pre krátke prepravné vzdialenosti, podporujúc efektívnu a úspornú manipuláciu.

Vidlica série 628:

Otočné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- stredne odolné prevedenie
- oceľový plech hr. 4 ÷ 4,5 mm
- dvojité axiálne ložisko s kalibrovanými dráhami
- tesnenie otoče
- zinkované bez Cr6

Popis brzdy P:

- mechanizmus brzdy zablokuje otáčanie kolesa, dvojpákové prevedenie ON/OFF

Koleso série XB:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- prémiová plná guma
- vysoký komfort jazdy
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

TVRDOSŤ BEHÚŇA	80° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	250 mm
Šírka kolesa (S)	70 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	195 × 160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	160 × 120 mm
Priemer upínacích otvorov	14,5 mm
Presadenie-offset (F)	76 mm
Celková výška (H)	303 mm
Nosnosť	295 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ
Typ brzdy	P

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).