Technický list
836 CAZ-G082/70

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).

Model série 836 predstavuje pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory, ideálne pre priemyselné a komerčné aplikácie. Konštrukčné riešenie zahŕňa hliníkovú liatinu disku a zinkovanú oceľovú vidlicu, čo zaisťuje vysokú nosnosť a odolnosť proti korózii. Vďaka použitiu dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi zabezpečuje hladký a bezúdržbový chod, vhodný pre čisté hladké podlahy aj znečistené prostredia šponami a olejom. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce robustnosť a dlhú životnosť v náročných podmienkach.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	180 – 220 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	dostatočná	●○○○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -100 °C do +600 °C (uloženie K)	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +120 °C (uloženie G)	

Vidlica série 836:
Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

Technické údaje

- oceľový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série CAZ:
Hliníková liatina
Použitie:

- čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk
Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).