Technický list
638 XJ-G260

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto pevného rolovacieho kolieska kombinuje oceľový plechový disk s nafukovacím behúňom, čo umožňuje tlmenie hluku a šetrnosť k podlahe. Vidlica série 638 je vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu bez Cr6, čo zvyšuje odolnosť proti korózii. Model využíva dve radiálne guličkové ložiská s krytmi, ktoré zabezpečujú plynulú a bezúdržbovú prevádzku. Ideálna voľba pre ľahkú manipulačnú techniku s nosnosťou do 150 kg, vhodná pre prostredia s malou frekvenciou používania, ako sú rudlíky, kde je dôležitý tichý a spoľahlivý chod.

Vidlica série 638:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na štyri otvory

- oceľový plech
- zinkované bez Cr6

Koleso série XJ:

Disk:

- oceľový plech

Obruč:

- nafukovacia duša a plášť
- drážkový alebo hladký dezén
- šetrná ku jazdnému povrchu
- tlmí hluk
- farba čierna

Použitie:

- ľahká manipulačná technika s nosnosťou do 150 kg
- malá frekvencia používania
- rudlíky

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	60° Shore A	●○○○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +50 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	260 mm
Šírka kolesa (S)	85 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	195x160 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	160x120 mm
Priemer upínacích otvorov	14,5 mm
Celková výška (H)	308 mm
Nosnosť	130 kg
Typ ložiska	Guličkové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Pneumatika
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).