Datový list
323F NOB-K075

Otočné pojezdové kolečko s brzdou - způsob upínání: montážní deska na čtyři otvory (příruba).



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konstrukční řešení tohoto rolovacieho kolečka z radu 323F NOB-K využívá montážnu dosku na čtyři otvory (príruba), čo umožňuje stabilné a bezpečné uchycení. Díky použití kvalitního materiálu běhounu a odolného disku dosahuje produkt vysokú nosnosť a dlouhou životnost. Technické parametre zahrnujejú efektívny brzdový systém pro bezpečnou fixaci polohy a vhodné ložisko, které zajišťuje plynulý a tichý chod. Ideální volba pro průmyslové a komerčné prostredia, kde je potrebná spoľahlivá manipulácia s nákladom a ochrana podlahových povrchů.

TVRDOST BĚHOUNA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	velmi dobrý	●●●●○
HLUČNOST	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOST	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOST	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Průměr (D)	75 mm
Šířka kola (S)	30 mm
Rozměr montážní desky (A x B)	95 x 70 mm
Rozteč upínacích otvorů (a x b)	75/72 x 52/45 mm
Průměr upínacích otvorů	9 mm
Předsazení-offset (F)	32 mm
Celková výška (H)	100 mm
Nosnost	80 kg
Typ ložiska	Klzné
Typ brzdy	F
Upevnění	Montážní deska na 4 otvory
Obruč a běhoun	Guma a TPE
Vlastnosti	Bezstopé
Barva běhounu	Sivá
Barva disku	Šedá
Materiál disku	Polypropylen

Při výběru vhodného kola se prosím seznamte s technickými podmínkami a způsobem výběru kol, které jsou uvedené v našem katalogu RENOST nebo na https://cz.renost.net/. Poznámka: Uvedená nosnost rolovacího kolečka, kola platí při dynamickém zatížení podle STN EN 12532 (rychlost 4km/hod. ; výška překážky pro kola s tvrdostí běhounu ≥ 90°Shore: 2,5% z průměru kola, s tvrdostí běhounu < 90°Shore: 5,0% z průměru kola ; teplota od 17°C do 23°C ; vlhkost vzduchu od 40% do 70%).