Technický list
323F NOB-K075

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



VYROBENÉ NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Konštrukčné riešenie tohto rolovacieho kolieska z radu 323F NOB-K využíva montážnu dosku na štyri otvory (príruba), čo umožňuje stabilné a bezpečné upnutie. Vďaka použitiu kvalitného materiálu behúňa a odolného disku dosahuje produkt vysokú nosnosť a dlhú životnosť. Technické parametre zahŕňajú efektívny brzdový systém pre bezpečnú fixáciu polohy a vhodné ložisko, ktoré zabezpečuje plynulý a tichý chod. Ideálna voľba pre priemyselné a komerčné prostredia, kde je potrebná spoľahlivá manipulácia s nákladom a ochrana podlahových povrchov.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	85° ± 3° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	75 mm
Šírka kolesa (S)	30 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	95 x 70 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	75/72 x 52/45 mm
Priemer upínacích otvorov	9 mm
Presadenie-offset (F)	32 mm
Celková výška (H)	100 mm
Nosnosť	80 kg
Typ ložiska	Klzné
Typ brzdy	F
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	Bezstopé
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).