Technický list
423F PYR-V100

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto kolieska zahrňuje kombináciu odolného disku s gumovým behúňom, čo zvyšuje životnosť a stabilitu pri prevádzke. Využitie ihličkového ložiska umožňuje bezúdržbovú prevádzku a hladký pohyb, zatiaľ čo integrovaná brzda poskytuje spoľahlivú fixáciu v požadovanej polohe. Ideálna voľba pre priemyselné a komerčné prostredia, kde je dôležitá odolnosť a nízkohlučnosť.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	75° ± 2° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).