# Technický list
# 453 PYR-V125

Konštrukčné riešenie tohto kolesa využíva termoplastický elastomér v behúni, ktorý minimalizuje hluk a chráni povrchy. Vďaka kĺznemu ložisku sa dosahuje bezúdržbová prevádzka s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu. Pozinkovaná vidlica zvyšuje koróznu odolnosť, vhodná pre rôzne priemyselné a komerčné prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a tichý pohyb.

| | | |
|---|---|---|
| **TVRDOSŤ BEHÚŇA** | 75° ± 2° Shore A | ●●●○○ |
| **VALIVÝ ODPOR** | dobrý | ●●●○○ |
| **HLUČNOSŤ** | veľmi dobrá | ●●●●○ |
| **ŽIVOTNOSŤ** | dobrá | ●●●○○ |
| **TEPELNÁ ODOLNOSŤ** | od -30 °C do +70 °C | |

## Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).