Technický list
473 PYR-V125

Konštrukčné riešenie tohto kolesa spočíva v spojení pevného polypropylénového disku s elastickým gumovým behúňom, ktorý absorbuje vibrácie a znižuje hlučnosť. Klzné ložisko zabezpečuje plynulý a bezstopý pohyb bez potreby mazania, čím minimalizuje údržbu. Pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť voči korózii, čo ho robí vhodným pre rôzne pracovné prostredia. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce spoľahlivý a tichý pohyb nákladu.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	75° ± 2° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +70 °C	

Technické údaje

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).