Technický list
XC-V160-40/20

Samostatné koleso.



Model série XC disponuje oceľovým plechovým diskom s pozinkovanou povrchovou úpravou bez Cr6, ktorý je spojený so štandardným plným gumovým behúňom. Táto kombinácia zabezpečuje šetrnosť k jazdným povrchom a tichý chod. Ihlové ložisko s vonkajším krúžkom z materiálu disku, ihličkami z ocele s tvrdosťou 25 HRC a klietkou z polyamidu PA6 zaručuje spoľahlivú prevádzku. Ideálna voľba pre krátke prepravné vzdialenosti v prostredí skladov, malých výrob a prevádzok.

Koleso série XC:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- klietka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	90° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dostatočná	●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	160 mm
Šírka kolesa (S)	40 mm
Nosnosť	160 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	57 mm
Typ ložiska	Ihlové
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).