Technický list
LUZ-G074-70/20

Samostatné koleso.



Model série LUZ využíva konštrukčné riešenie s diskom vyrobeným z jednodielnej šedej liatiny podľa STN 42 2420, zosilneným nosným rebrom a antikoróznym náterom, čo zvyšuje odolnosť a životnosť. Behúň z liateho polyuretánového elastoméru je chemicky spojený s diskom, čo zabezpečuje nerozoberateľnosť, vynikajúcu elasticitu a schopnosť absorbovať vysoké zaťaženie, pričom nepoškodzuje ani nefarbí podlahy. Vďaka dvojitým radiálnym guličkovým ložiskám s krytmi dosahuje nízky rozbehový a valivý odpor, čím zlepšuje manévrovateľnosť a znižuje únavu obsluhy. Ideálna voľba pre nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky na rovných, polyuretánových podlahách, kde je potrebná spoľahlivosť a šetrnosť k povrchu.

Koleso série LUZ:

Disk:

- jednodielny
- šedá liatina (STN 42 2420)
- zosilnené nosné rebro
- antikorózny náter
- farba šedá

Behúň:

- liaty polyuretánový elastomér
- nerozoberateľne chemicky spojený s diskom
- dobrá elasticita a absorbcia vysokej záťaže
- vrubová húževnatosť
- nepoškodzuje a nefarbí podlahy
- nízky rozbehový a valivý odpor
- farba hnedá

Použitie:

- rovné, polyuretánové podlahy
- primárne určené na nízkozdvižné a vysokozdvižné ručné vozíky

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	92° ± 3° Shore A	●●●●○
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	dobrá	●●●○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +70 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	74 mm
Šírka kolesa (S)	70 mm
Celková výška (H)	74 mm
Nosnosť	400 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	70 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Polyuretán
Farba behúňa	Hnedá
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Šedá liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).