Technický list
652 XC-V200

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska zahŕňa pozinkovanú oceľovú vidlicu a disk, čo zvyšuje odolnosť proti korózii. Vďaka dvojitému axiálnemu ložisku a ihlovému ložisku s klietkou z polyamidu PA6 dosahuje vysokú nosnosť a bezúdržbovú prevádzku, ideálne pre krátke prepravné vzdialenosti. Štandardný plný gumový behúň, šetrný k jazdnému povrchu, zabezpečuje tichý chod a minimalizuje opotrebenie podlahy. Ideálna voľba pre ľahké manipulačné zariadenia v skladoch, malých výrobách a prevádzkach.

Vidlica série 652:

Otočné rolovacie koliesko s montážnym otvorom na skrutku

- oceľový plech
- dvojité axiálne ložisko
- zinkované bez Cr6

Koleso série XC:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- klietka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	90° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	200 mm
Šírka kolesa (S)	50 mm
Priemer príruby vidlice	100 mm
Priemer upínacieho otvoru	16 mm
Presadenie-offset (F)	55 mm
Celková výška (H)	236 mm
Nosnosť	205 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnenie	Stredový otvor
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Kov
Materiál disku	Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).