Technický list
CL-G200/25 T1



TVRDOSŤ BEHÚŇA	180 – 220 HB	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	vynikajúci	●●●●●
HLUČNOSŤ	dostatočná	●○○○○
ŽIVOTNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -100 °C do +600 °C (uloženie K)	
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +120 °C (uloženie G)	

Konštrukčné riešenie tohto kolesa série CL využíva disk z šedej liatiny podľa normy STN 42 2415 a 42 2420, čo zabezpečuje robustnosť a dlhú životnosť. Vďaka použitiu dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi dosahuje hladký a spoľahlivý chod, vhodný pre náročné prevádzkové podmienky. Toto koleso vykazuje vysokú chemickú odolnosť voči mnohým agresívnym látkam a extrémnu odolnosť voči opotrebeniu, čím minimalizuje potrebu údržby. Použitie zahŕňa čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom, pričom je optimalizované pre krátke prepravné vzdialenosti (CL-K) aj dlhšie prepravné vzdialenosti (CL-G).

Koleso série CL:

Robustná šedá liatina:

- podľa normy STN 42 2415, 42 2420
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam
- extrémne odolná voči opotrebeniu

Použitie:

- čisté hladké podlahy a vedenia, prípadne znečistené podlahy šponami a olejom
- krátke prepravné vzdialenosti (CL-K)
- dlhé prepravné vzdialenosti (CL-G)

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

Technické údaje

Priemer (D)		200 mm
Nosnosť		880 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		25 mm
Dĺžka náboja (L)		60 mm
Typ ložiska		Guličkové
Behúň		Kov
Vlastnosti		
Farba disku		Kov
Materiál disku		Šedá liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).