Technický list
NJ-K300/20 2PR

Samostatné koleso.



Model série NJ využíva konštrukčné riešenie s polypropylénovým diskom a pneumatickým behúňom s dušou, ktorý je k dispozícii v 2 alebo 4 vrstvách v čiernej farbe. Vďaka použitiu klzného ložiska, tvoreného materiálom disku, zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a vysokú odolnosť voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia. Toto koleso je vhodné na krátke prepravné vzdialenosti a nájde uplatnenie pri rudlíkoch, ľahkej manipulačnej technike (NJ-K, NJ-V), invalidných vozíkoch a ľahkých manipulačných zariadeniach (NJ-g).

Koleso série NJ:

Disk:

- polypropylén

Pneumatika:

- pneumatika s dušou
- 2 resp. 4 vrstvy
- farba čierna

Použitie:

- na rudlíky a ľahkú manipulačnú techniku (NJ-K, NJ-V)
- na invalidné vozíky a ľahké manipulačné zariadenia (NJ-g)

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	60° Shore A	●○○○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	vynikajúca	●●●●●
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +50 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	300 mm
Šírka kolesa (S)	100 mm
Celková výška (H)	300 mm
Nosnosť	100 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	20 mm
Dĺžka náboja (L)	73 mm
Typ ložiska	Klzné
Rozmer pneumatiky	4,00-4 palce
Max. tlak v pneumatike	2,5 bar
Behúň	Pneumatika
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Červená
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).