Technický list
Skladový vozík-2 UNI /500X290/400KG XJ-\



Konštrukčné riešenie tohto skladového vozíka série SV-2 UNI spočíva v spojení odolného disku s gumovým behúňom z termoplastického elastoméru, čo zaručuje tichý a bezstopý chod. Vďaka použitiu klzného ložiska je vozík ideálny pre intenzívnu prevádzku v skladoch a výrobných priestoroch, kde vyžaduje minimálnu údržbu. Pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť proti korózii, čo robí tento model vhodným pre rôzne pracovné prostredia. Ideálna voľba pre manipuláciu s nákladom do 400 kg s rozmerom plošiny 500x290 mm.

Technické údaje

Nosnosť	400 kg
Výška x šírka	1140x680 mm
Plošina - šírka x hĺbka	500x290 mm
Rozmer kolies	nafukovacie Ø 300 mm
Hmotnosť	16,5 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).