Technický list
Skladový vozík-2 UNIVERZAL /400X170/11C



Konštrukčné riešenie tohto skladového vozíka využíva behúň z termoplastického elastoméru, ktorý je spojený s odolným diskom, čo zaručuje tichú prevádzku a ochranu podláh. Kĺzne ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť voči korózii. Ideálna voľba pre skladové a priemyselné prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a ľahká manipulácia s nákladmi.

Technické údaje

Nosnosť	200 kg
Výška x šírka	1100x570 mm
Plošina - šírka x hĺbka	400x170 mm
Rozmer kolies	nafukovacie Ø 260 mm
Hmotnosť	9,1 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).