Technický list
Skladový vozík-2 UNI /500X290/ 350KG XJ



Konštrukčné riešenie tohto skladového vozíka využíva pozinkovanú vidlicu, ktorá zaisťuje vysokú odolnosť proti korózii a dlhú životnosť. Vďaka použitiu gumového behúňa s termoplastickým elastomérom dosahuje bezstopý chod, čím minimalizuje hluk a chráni povrchy podláh. Klzné ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku, zatiaľ čo robustná konštrukcia s nosnosťou 350 kg umožňuje spoľahlivé používanie v náročných podmienkach, ako sú sklady alebo výrobné haly. Tento model je optimalizovaný pre univerzálne použitie, ponúkajúc stabilitu a ľahkú ovládateľnosť pri manipulácii s nákladom.

Technické údaje

Nosnosť	350 kg
Výška x šírka	1117x650 mm
Plošina - šírka x hĺbka	500x290 mm
Rozmer kolies	nafukovacie Ø 300 mm
Hmotnosť	16 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).