Technický list
Skladový vozík-2 UNI /150X500/400KG XJ-\



Model série SV-2 ponúka konštrukčné riešenie s pozinkovanou vidlicou, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii, a polypropylénovým diskom s gumovým behúňom pre tichú a bezúdržbovú prevádzku. Vďaka použitiu klzných ložísk zabezpečuje plynulý pohyb a dlhú životnosť, pričom termoplastický elastomér v behúni minimalizuje opotrebenie podláh. Tento vozík je vhodný pre univerzálne použitie v skladoch a výrobných halách, kde je potrebná spoľahlivá manipulácia s nákladmi do 400 kg.

Technické údaje

Nosnosť	400 kg
Výška x šírka	1140x680 mm
Plošina - šírka x hĺbka	500x150 mm
Rozmer kolies	nafukovacie Ø 300 mm
Hmotnosť	16 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).