Technický list
Skladový vozík-2 UNI /405X255/ 150KG NJ



Model série SV-2 UNI disponuje pozinkovanou vidlicou a kombinuje polypropylénový disk s gumovým behúňom z termoplastického elastoméru, čo zabezpečuje tichý a šetrný pohyb na citlivých podlahách. Konštrukčné riešenie s klzným ložiskom eliminuje potrebu údržby a zvyšuje odolnosť voči zaťaženiu až do 150 kg. Vďaka použitiu kvalitných materiálov je tento vozík vhodný pre univerzálne použitie v skladoch, dielňach alebo logistických centrách, kde poskytuje spoľahlivú a efektívnu manipuláciu s nákladom.

Technické údaje

Nosnosť	150 kg
Výška x šírka	1120x510 mm
Plošina - šírka x hĺbka	405x255 mm
Rozmer kolies	nafukovacie Ø 260 mm
Hmotnosť	7 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).