Technický list
Skladový vozík/Plošinový vozík 200/300 AL



Konštrukčné riešenie tohto skladového vozíka využíva hliníkový materiál pre rám, čo znižuje celkovú hmotnosť a uľahčuje presun. Vďaka použitiu dvoch pevných kolesí s klznými ložiskami zabezpečuje stabilitu pri zaťažení, zatiaľ čo dve otočné kolesá s ihličkovými ložiskami umožňujú plynulé a presné manévrovanie. Behúne z termoplastického elastoméru ponúkajú bezstopý chod a vysokú odolnosť proti opotrebovaniu, vhodné pre náročné prevádzkové podmienky. Ideálna voľba pre logistické a skladové aplikácie, kde je dôležitá efektivita a ochrana podlahových povrchov.

Technické údaje

Nosnosť	200/300 (ručný/plošinový) kg
Výška rukoväte	1310/1030 (ručný/plošinový) mm
Rozmery plošiny	860/1086x306 (ručný/plošinový) mm
Rozmer	520x470x1310/520x1190x1030 palce
Veľkosť nožnej plochy	185x456 mm
Kolesá predné	2xXJ 260 mm
Kolesá zadné	2xNL125 mm
Hmotnosť	17 kg
Veľkosť balenia	1300x135x450 mm
Materiál	hliník

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).