Technický list
Nízkozdvižný vozík nožnicový 1000/1150-54



Konštrukčné riešenie tohto nožnicového nízkozdvižného vozíka využíva pozinkovanú vidlicu, ktorá zabezpečuje dlhodobú ochranu pred koróziou a zvyšuje životnosť v náročných prostrediach. Vďaka použitiu kvalitných ložísk, vrátane ihličkových a guľôčkových, dosahuje hladký a tichý chod s minimálnou údržbou. Behúň z termoplastického elastoméru poskytuje vynikajúcu trakciu a šetrnosť k podlahám, zatiaľ čo disk z odolného materiálu garantuje stabilitu a nosnosť. Ideálna voľba pre aplikácie v logistike, výrobe a skladoch, kde je dôležitá spoľahlivosť a efektívna manipulácia s nákladmi.

Technické údaje

Nosnosť	1000 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	800 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 2x - Ø x šírka	75x50/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	540 mm
Celkový čas zdvihu (bez záťaže)	78 s
Hmotnosť	128 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).