Technický list
Nízkozdvižný vozík nožnicový 1500/1100-52



Konštrukčné riešenie tohto nožnicového vozíka zahŕňa polypropylénový disk a termoplastický elastomérový behúň, ktoré spolu vytvárajú odolný a tichý systém vhodný pre intenzívne zaťaženie. Klzné ložisko zabezpečuje hladký pohyb a dlhú životnosť bez potreby údržby, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť proti korózii. Model je optimalizovaný pre použitie v priemyselných a logistických priestoroch, kde poskytuje spoľahlivú manipuláciu s nákladom do 1500 kg a výšku zdvihu 1100 mm, čím minimalizuje opotrebenie podlahy a zvyšuje bezpečnosť prevádzky.

Technické údaje

Nosnosť	1500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	800 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	150x40/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 2x - Ø x šírka	75x50/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyžín	1100 mm
Celková šírka lyžín	520 mm
Hmotnosť	118 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).