Technický list
Vysokozdvižný vozík elektrický EVR-12-4200



Model série EVR-12-4200/2 AC využíva termoplastický elastomér v behúni, ktorý spolu s polypropylénovým diskom zabezpečuje nízkohlučný a bezstopý chod, ideálny pre vnútorné priestory. Konštrukčné riešenie zahŕňa klzné ložisko, ktoré umožňuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo ihličkové ložisko v upnutí a brzde zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu. Vďaka použitiu pozinkovanej vidlice je vozík odolný voči korózii, čo ho robí vhodným pre rôzne priemyselné a skladovacie prostredia. Ideálna voľba pre aplikácie vyžadujúce presnú manipuláciu a spoľahlivosť pri dlhodobom zaťažení.

Technické údaje

Nosnosť		1600 kg
Pojazd		elektrický
Zdvih-typ		elektrický
Zdvih-výška		4500 mm
Typ zdvíhacích lyžín		triplex
Dĺžka lyžín		1150 mm
Celková šírka lyžín		570 mm
Ťažisko		600 mm
Akumulátor		24/210 V/Ah
Nabíjačka		24/30, externé V/A
Šírka vozíka		850 mm
Výška vozíka		2022 mm
Šírka pracovnej uličky		2303 mm
Hmotnosť vrátane batérie		1240 kg
Použitá technológia		stiredavá - AC

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).