Technický list
TRANSPORTNÁ PLOŠINA RIADIACA S OJOM



Model série LUZ využíva konštrukčné riešenie s pozinkovanou vidlicou a termoplastickým elastomérom v behúni, ktoré zabezpečuje bezstopý chod a vysokú odolnosť proti opotrebovaniu. Klzné ložisko umožňuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť aj pri intenzívnom zaťažení. Ideálna voľba pre použitie v skladoch, výrobných halách a dopravných systémoch, kde je dôležitá presnosť riadenia a ochrana podlahových povrchov.

Technické údaje

Nosnosť	6000 kg
Celkové rozmery	640X540X110 mm
Koleso 8x - Ø x šírka	82x100/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Rozmer ložnej plochy	220X390 mm
Hmotnosť	50 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).