Technický list
Zdvihák mechanicý hrebeňový 3t



Model série mechanických hrebeňových zdvihákov využíva konštrukčné riešenie s pozinkovanou vidlicou, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii, a termoplastickým elastomérovým behúňom, čo minimalizuje hluk a opotrebenie podlahy. Klzné ložisko zabezpečuje plynulý pohyb a dlhú životnosť bez potreby mazania, zatiaľ čo robustné upnutie a brzdový systém garantujú stabilitu a bezpečnosť pri manipulácii s bremenami. Ideálna voľba pre priemyselné a skladovacie prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a ochrana povrchov.

Technické údaje

Zdvih na pätka		70 - 420 mm
Zdvih hlavice		725 - 1075 mm
Zaťaženie ovlád. páky /N/		280
Nosnosť	ra	3000 kg
Hmotnosť		22 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).