Technický list
NAVIJAK REŤAZOVÝ 3000KG/3M



Model série reťazových navijakov s nosnosťou 3000 kg a dĺžkou 3 m je navrhnutý pre intenzívne použitie v priemyselných a stavebných prostrediach. Konštrukčné riešenie zahŕňa pozinkovanú vidlicu, ktorá zabezpečuje vysokú odolnosť voči korózii, a robustný behúň z termoplastického elastoméru pre spoľahlivé upnutie a tichý chod. Technické parametre zahrňujú kvalitné guličkové ložisko, ktoré minimalizuje trenie a umožňuje bezstopý chod, čím zvyšuje efektivitu a znižuje údržbu. Upnutie je navrhnuté pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu, zatiaľ čo účinná brzda zabezpečuje stabilitu pri zaťažení. Vďaka týmto vlastnostiam je navijak vhodný pre zdvíhanie a presun ťažkých bremien v skladoch, dielňach alebo na stavbách, kde je dôležitá spoľahlivosť a odolnosť.

Technické údaje

Nosnosť		3000 kg
Výška zdvihu		3 m

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).