Technický list
Žeriav dielenský pojazdný 1T



Model série dielenských pojazdných žeriavov využíva kombináciu pozinkovanej vidlice a termoplastického elastomérového behúňa, ktorá zabezpečuje tichý a bezstopý pohyb, ideálny pre interiérové aplikácie. Konštrukčné riešenie zahŕňa klzné ložisko, ktoré minimalizuje trenie a umožňuje dlhodobú bezúdržbovú prevádzku, zvyšujúc životnosť zariadenia. Vďaka použitiu odolných materiálov je tento žeriav vhodný pre náročné dielenské prostredia, kde poskytuje spoľahlivú manipuláciu s bremenami do 1 tony, pričom chráni podlahové povrchy pred poškodením.

Technické údaje

Nosnosť	1000 kg
Pozícia 1	1000 kg
Pozícia 2	900 kg
Pozícia 3	800 kg
Pozícia 4	700 kg
Dĺžka	1360 mm
Šírka	960 mm
Šírka lyžiny	50 mm
Výška lyžiny	155 mm
Rameno dole - poz. 4	400 mm
Rameno dole - poz. 1	615 mm
Pri zdvihnutom ramene 1	2225 mm
Pri zdvihnutom ramene 4	2475 mm
Hmotnosť	103 kg
Celková výška	1600 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).