Technický list
NAVIJAK BRZDENÝ MANUÁLNE 908 KG



Vďaka použitiu pozinkovanej vidlice a termoplastického elastoméru v behúni dosahuje tento manuálne brzdený navijak výnimočnú odolnosť proti korózii a opotrebeniu. Klzné ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a hladký pohyb, zatiaľ čo ergonomická úchytka umožňuje pohodlné ovládanie. Konštrukcia s bezstopým chodom minimalizuje opotrebovanie podlahy a znižuje hlučnosť pri manipulácii. Model je vhodný pre použitie v skladoch, dielňach a priemyselných priestoroch, kde je dôležitá spoľahlivosť a dlhá životnosť.

Technické údaje

Nosnosť	908 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).