Technický list
Vysokozdvižný vozík ručný 800/900



Model série N800944 využíva konštrukčné riešenie s pozinkovanou vidlicou, ktorá poskytuje vynikajúcu odolnosť proti korózii a dlhú životnosť. Kolesá sú vybavené kĺznymi ložiskami, čo zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a hladký pohyb bez potreby mazania. Behúň z termoplastického elastoméru je spojený s polypropylénovým diskom, čím sa dosahuje optimálna odolnosť proti opotrebovaniu a tichý chod, vhodný pre interiérové prostredia. Vďaka použitiu ihličkových ložísk v kritických častiach sa zvyšuje nosnosť a stabilita pri manipulácii s nákladom. Tento vozík je špeciálne navrhnutý pre použitie v priemyselných a skladových priestoroch, kde je dôležitá spoľahlivosť a šetrnosť k podlahám.

Technické údaje

Nosnosť	800 kg
Max. výška zdvihu	900 mm
Min. výška zdvihu	87 mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	540 mm
Šírka lyžiny	150 mm
Dĺžka vozíka	1600 mm
Šírka vozíka	730 mm
Výška vozíka	1230 mm
Zdvih s bremenom /na 1 zatlačenie/	≥18 mm
Zdvih bez bremena /na 1 zatlačenie/	≥60 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	200x50/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 2x - Ø x šírka	75x60/CPZ (polyamid) mm
Hmotnosť	205 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).