Technický list
Nízkozdvižný vozík 2500/1150/540 T LU/LU



Konštrukčné riešenie tohto nízkozdvižného vozíka využíva polypropylénový disk spojený s odolným gumovým behúňom, čo zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu a znižuje hlukovú záťaž. Vďaka použitiu kĺzných ložísk zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, pričom pozinkovaná vidlica prispieva k ochrane proti korózii. Ideálna voľba pre aplikácie v priemyselných a skladových priestoroch, kde je dôležitá šetrnosť k podlahám a efektívna manipulácia s nákladom.

Technické údaje

Nosnosť	2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	82x70/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	540 mm
Hmotnosť	78 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).