Technický list
Nízkozdvižný vozík 2500/800 T LU/LUZ



Model série NV 2500/800 T LU/LUZ predstavuje špecializované riešenie pre manipuláciu s nákladmi v obmedzených priestoroch. Konštrukčné riešenie využíva pozinkovanú vidlicu a behúň z termoplastického elastoméru, ktorý sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu a chemikáliám. Vďaka použitiu klzného ložiska dosahuje vozík bezstopý chod a minimalizuje potrebu údržby. Ideálna voľba pre priemyselné a skladové prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a ochrana podlahových povrchov.

Technické údaje

Nosnosť	2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	200x50/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	82x70/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyžín	800 mm
Celková šírka lyžín	520 mm
Hmotnosť	63 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).