Technický list
Nízkozdvižný vozík 2500/800 T CPC/CPZ



Konštrukčné riešenie tohto nízkozdvižného vozíka kombinuje odolný polypropylénový disk s gumovým behúňom z termoplastického elastoméru, čím dosahuje vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a šetrnosť k povrchom. Použitie klzného ložiska zaisťuje bezúdržbovú prevádzku s minimálnym trením, čo zvyšuje životnosť a znižuje hlučnosť. Ideálna voľba pre priemyselné a skladové prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a ochrana podláh, s možnosťou upnutia a brzdy pre bezpečnú manipuláciu s nákladom.

Technické údaje

Nosnosť	2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	82x70/CPZ (polyamid) mm
Dĺžka lyžín	800 mm
Celková šírka lyžín	450 mm
Hmotnosť	70 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).