Technický list
Nízkozdvižný vozík 2500/1150/540 T CPC/C



Konštrukčné riešenie tohto nízkozdvižného vozíka kombinuje odolný polypropylénový disk s gumovým behúňom, čím dosahuje vysokú nosnosť a šetrnosť k podlahám. Vďaka použitiu klzného ložiska zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť proti korózii. Ideálna voľba pre logistické a výrobné priestory, kde je dôležitý tichý chod a spoľahlivosť pri manipulácii s nákladmi.

Technické údaje

Nosnosť	2500 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/CPC (polyamid) mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	540 mm
Hmotnosť	78 kg
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	82x70/CPZ (polyamid) mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).