Technický list
Nízkozdvižný vozík 3000/1150/540 T LU/LU



Konštrukčné riešenie tohto nízkozdvižného vozíka zahŕňa polypropylénový disk spojený s gumovým behúňom, čo zaisťuje odolnosť a tichý chod v priemyselných prostrediach. Použitie klzného ložiska umožňuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo termoplastický elastomér v behúni prispieva k šetrnosti k podlahe. Ideálna voľba pre aplikácie s vysokou nosnosťou, kde je dôležitá spoľahlivosť a minimálna údržba.

Technické údaje

Nosnosť	3000 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	82x70 tandem/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	540 mm
Hmotnosť	90 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).