Technický list
Vysokozdvižný vozík 1000/1600 B SINGEL C



Vďaka použitiu kvalitného disku a gumového behúňa tento vysokozdvižný vozík dosahuje vynikajúce prevádzkové vlastnosti. Klzné ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo termoplastický elastomér v konštrukcii prispieva k odolnosti voči opotrebovaniu. Pozinkovaná vidlica zvyšuje koróznu odolnosť, čo robí tento model ideálnou voľbou pre priemyselné a skladové prostredia. Technické parametre vrátane kvalitného upnutia a spoľahlivej brzdy zabezpečujú bezpečnú a efektívnu manipuláciu s nákladom.

Technické údaje

Nosnosť	1000 kg
Max. výška zdvihu	1600 mm
Šírka lyžiny	120 mm
Dĺžka lyžín	900 mm
Rozsah nastavenia lyžín	240-635 mm
Ťažisko	400 mm
Dĺžka vozíka	1420 mm
Šírka vozíka	750 mm
Výška vozíka	1990 mm
Rádius otáčania	1590 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	180x50/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 2x - Ø x šírka	75x60/CPZ (polyamid) mm
Hmotnosť	185 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).