Technický list
Vysokozdvižný vozík 1000/1200 TANDEM LU



Konštrukčné riešenie tohto vysokozdvižného vozíka využíva pozinkovanú vidlicu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii a predlžuje životnosť v náročných podmienkach. Behúň z termoplastického elastoméru poskytuje vynikajúcu priľnavosť a bezstopý chod, čím chráni podlahy pred poškodením a znižuje hlučnosť pri pohybe. Klzné ložisko zabezpečuje hladký a tichý pohyb bez potreby pravidelnej údržby, čo zjednodušuje prevádzku a znižuje náklady. Vďaka týmto vlastnostiam je vozík vhodný pre intenzívne použitie v skladoch, výrobných halách a logistických centrách, kde je dôležitá spoľahlivosť a šetrnosť k prostrediu.

Technické údaje

Nosnosť	1000 kg
Min. výška zdvihu	85 mm
Max. výška zdvihu	1200 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	150x50/LU (liatina+polyuretán) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	78x60/LUZ (liatina+polyuretán) mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	560 mm
Ťažisko	600 mm
Šírka lyžiny	160 mm
Čas zdvihu - štandard	80-85 s
Čas zdvihu - dvojitý zdvih	45-50 s
Hmotnosť	178 kg
Šírka vozíka	685 mm
Dĺžka vozíka	1630 mm
Výška vozíka	1610 mm

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).