Technický list
Vysokozdvižný vozík 1500/2500 TANDEM CP



Konštrukčné riešenie tohto vysokozdvižného vozíka využíva pozinkovanú vidlicu pre zvýšenú odolnosť proti korózii, pričom disk z termoplastického elastoméru a gumový behúň zaisťujú optimálnu trakciu a tichý chod, vhodný pre citlivé prostredia. Použitie klzného ložiska minimalizuje trenie, čo vedie k dlhovejšej životnosti a spoľahlivej prevádzke bez potreby údržby. Ideálna voľba pre náročné skladové operácie, kde je dôležitá efektivita a ochrana podlahových povrchov.

Technické údaje

Nosnosť	1500 kg
Max. výška zdvihu	2500 mm
Min. výška zdvihu	90 mm
Ťažisko	600 mm
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	560 mm
Šírka lyžiny	160 mm
Čas zdvihu - štandard	150-160 s
Čas zdvihu - dvojitý zdvih	100-110 s
Celková výška pri spustených lyžinách	1770 mm
Koleso predné 2x - Ø x šírka	150x50/CPC (polyamid) mm
Koleso zadné 4x - Ø x šírka	76x60/CPZ (polyamid) mm
Hmotnosť	330 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).