Technický list
Vysokozdvižný vozík elektrický 2500/4800/



Konštrukčné riešenie tohto elektrického vysokozdvižného vozíka zahŕňa kombináciu polypropylénového disku s termoplastickým elastomérovým behúňom, čo zabezpečuje tichú prevádzku a šetrnosť k podlahám. Vďaka použitiu klzných ložísk dosahuje bezúdržbovú prevádzku, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť proti korózii. Ideálna voľba pre skladové a priemyselné prostredia, kde je dôležitá spoľahlivosť a nízká hlučnosť.

Technické údaje

Nosnosť	2500 kg
Pojazd	elektrický
Zdvih-typ	elektrický
Zdvih-výška	4800 mm
Typ zdvíhacích lyžín	triplex
Dĺžka lyžín	1070 mm
Ťažisko	500 mm
Šírka vozíka	1154 mm
Výška vozíka	2220 mm
Hmotnosť vrátane batérie	4364 kg
Akumulátor	80/100 V/Ah
Nabíjačka	80/35, interná V/A
Kolesá predné	7.00-12 16PR
Kolesá zadné	18X7-8 14PR
Svetlá výška	120 mm
Polomer otáčania	2258 mm
Rýchlosť jazdy, zaťažený/nezaťažený	11/12 km/h
Rýchlosť zdvíhania, zaťažený/nezaťažený	0,29/0,36 m/s
Rýchlosť klesania, zaťažený/nezaťažený	0,4/0,43 m/s
Max. stúpavosť, zaťažený/nezaťažený	15/15 %
Menovitý výkon hnacieho motora S2 60 min	8 kW

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).