Technický list
Vysokozdvižný vozík elektrický EVR-1600/4



Model série EVR 1600/4500/3 AC Li-Ion využíva pokročilú konštrukciu s pozinkovanou vidlicou a termoplastickým elastomérom v kritických komponentoch, čo zvyšuje odolnosť proti opotrebovaniu. Klzné ložisko zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo upnutie a brzdový systém sú navrhnuté pre presnú kontrolu a bezpečnosť pri manipulácii. Vďaka použitiu Li-Ion batérie ponúka dlhú prevádzkovú dobu a rýchle nabíjanie, čo ho robí vhodným pre intenzívnu dennú prevádzku v priemyselných a logistických centrách.

Technické údaje

Nosnosť	1600 kg
Pojazd	elektrický
Zdvih-typ	elektrický
Zdvih-výška	4500 mm
Typ zdvíhacích lyžín	triplex
Dĺžka lyžín	1150 mm
Celková šírka lyžín	570 mm
Ťažisko	600 mm
Akumulátor	24/210 V/Ah
Nabíjačka	24/30, externé V/A
Šírka vozíka	850 mm
Výška vozíka	2022 mm
Šírka pracovnej uličky	2303 mm
Hmotnosť vrátane batérie	1240 kg
Použitá technológia	stiredavá - AC

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).