Technický list
Zdvihák hydraulický pojazdný automobilový



Model série hydraulických zdvihákov kombinuje pozinkovanú vidlicu s termoplastickým elastomérovým behúňom, ktorý minimalizuje hluk a chráni povrchy pred poškodením. Vďaka použitiu klzného ložiska dosahuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť aj v náročných podmienkach, ako sú autoservisy alebo priemyselné haly. Ideálna voľba pre bezpečné a efektívne zdvíhanie vozidiel, s možnosťou presného upnutia a stabilnou brzdou pre zvýšenú bezpečnosť.

Technické údaje

Nosnosť	2000 kg
Min. výška zdvihu	140 mm
Max. výška zdvihu	180 mm
Hmotnosť	58 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).