Technický list
Zdvihák hydraulický s nastaviteľnou hlavicou



Konštrukčné riešenie tohto hydraulického zdviháka zahŕňa pozinkovanú vidlicu, ktorá zaisťuje vysokú odolnosť voči korózii a mechanickému opotrebovaniu, čím predlžuje životnosť zariadenia. Model série s nastaviteľnou hlavicou umožňuje flexibilné a presné umiestnenie bremien, čo zvyšuje bezpečnosť a efektivitu pri práci. Vďaka použitiu kvalitných materiálov a dôkladnému spracovaniu, zdvihák poskytuje spoľahlivý výkon pri zaťažení do 5 ton, vhodný pre náročné aplikácie v priemyselných dielňach, skladoch alebo stavebných priestoroch. Ideálna voľba pre úlohy vyžadujúce robustnosť a dlhodobú odolnosť.

Technické údaje

Nosnosť	5000 kg
Výška	197 mm
Max. výška	402 mm
Výška nastaviteľnej hlavice	80 mm
Hmotnosť	4 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).