Technický list
Zdvihák hydraulický s nastaviteľnou hlavicou



Model série hydraulických zdvihákov s nastaviteľnou hlavicou 16t je navrhnutý pre profesionálne použitie v priemyselných a stavebných prostrediach. Konštrukčné riešenie zahŕňa pozinkovanú vidlicu, ktorá zvyšuje odolnosť proti korózii, a termoplastický elastomérový behúň, ktorý minimalizuje opotrebenie podlahy a znižuje hlučnosť pri pohybe. Vďaka kĺznemu ložisku zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, čo je ideálna voľba pre zdvíhanie a presúvanie ťažkých nákladov s presnosťou a bezpečnosťou. Tento zdvihák je vhodný pre použitie v dielňach, skladoch a na stavbách, kde je potrebná vysoká nosnosť a spoľahlivosť.

Technické údaje

Nosnosť	16000 kg
Výška	242 mm
Max. výška	457 mm
Výška nastaviteľnej hlavice	70 mm
Hmotnosť	7,3 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).