Technický list
Plošinový vozík 850x500 - 1 madlo 200 kg



Konštrukčné riešenie tohto plošinového vozíka využíva pozinkovanú vidlicu a termoplastický elastomér v behúni, ktorý zvyšuje odolnosť a tichú prevádzku. Vďaka použitiu klzného ložiska zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, čím minimalizuje náklady na údržbu. Tento model je vhodný pre rôzne prostredia, vrátane priemyselných a komerčných priestorov, kde je dôležitá spoľahlivosť a efektívnosť manipulácie s nákladom.

Technické údaje

Nosnosť	200 kg
Šírka plošiny	500 mm
Dĺžka plošiny	850 mm
Výška rúčky od zeme	940 mm
Materiál	impregnované drevo, plech
Rozmer kolies	Ø 125 mm
Hmotnosť	16 kg

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).