Technický list
P324 PU-K100

Otočné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: príruba (montážna doska).



Konštrukčné riešenie tohto kolesa využíva polyamidový disk, ktorý je odolný a ľahký, spojený so šedým polyuretánovým behúňom pre plynulé odvaľovanie a nízku hlučnosť. Vďaka použitiu kvalitného ložiska zabezpečuje bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť. Ideálna voľba pre aplikácie v priemyselných alebo komerčných priestoroch, kde je dôležitá spoľahlivosť a ochrana podkladu.

Kolesá série PU:

Koleso:

- polyamid

Behúň:

- šedá polyuretánová obruč

Konzola:

- plast

Technické údaje

Priemer (D)	100 mm
Šírka kolesa (S)	70 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	94x64 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	75x45 mm
Priemer upínacích otvorov	8 mm
Presadenie-offset (F)	28 mm
Celková výška (H)	138 mm
Nosnosť	80 kg
Typ ložiska	Klzné
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Polyuretán
Vlastnosti	Bezstopé
Farba behúňa	Sivá
Farba disku	Prírodná biela
Materiál disku	Polyamid

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).