Technický list
531 NL-V200C

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto pevného rolovacieho kolieska využíva montážnu dosku na štyri otvory (príruba) pre spoľahlivé upnutie. Vďaka použitiu termoplastického elastoméru v behúni a odolného disku zabezpečuje tichú prevádzku a ochranu podláh. Klzné ložisko umožňuje bezúdržbovú prevádzku, čo je ideálna voľba pre priemyselné a komerčné prostredia, kde sa vyžaduje hladký pohyb a dlhá životnosť.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	90° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dostatočná	●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	200 mm
Šírka kolesa (S)	46 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	135 × 106 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	105 × 75 mm
Priemer upínacích otvorov	11 mm
Celková výška (H)	235 mm
Nosnosť	150 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).