Technický list
521F NL-V100C

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážna doska na štyri otvory (príruba).



Konštrukčné riešenie tohto otočného rolovacieho kolieska s brzdou z radu 521 NL využíva polypropylénový disk spojený s termoplastickým elastomérovým behúňom, čo zabezpečuje vysokú odolnosť a tichú prevádzku. Vďaka klznému ložisku ponúka bezúdržbovú prevádzku a dlhú životnosť, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica s montážnou doskou na štyri otvory umožňuje jednoduchú a bezpečnú inštaláciu. Brzda poskytuje stabilitu pri parkovaní, čo robí tento model vhodným pre použitie v kancelárskych, priemyselných alebo logistických prostrediach, kde je dôležitá spoľahlivosť a šetrnosť k podlahám.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	90° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dostatočná	●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	100 mm
Šírka kolesa (S)	27 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	102 × 84 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	80 × 60 mm
Priemer upínacích otvorov	9 mm
Presadenie-offset (F)	37 mm
Celková výška (H)	130 mm
Nosnosť	60 kg
Typ ložiska	Ihlové
Upevnenie	Montážna doska na 4 otvory
Behúň	Guma a TPE
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Čierna
Materiál disku	Polypropylén
Typ brzdy	F

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).