Technický list
551F NL-V075C

Otočné rolovacie koliesko s brzdou - spôsob upnutia: montážny otvor na skrutku.



Konštrukčné riešenie tohto rolovacieho kolieska využíva polypropylénový disk spojený s gumovým behúňom, čo zabezpečuje bezstopý chod a šetrnosť k podlahovým povrchom. Vďaka kľznému ložisku dosahuje bezúdržbovú prevádzku s nízkym trením, zatiaľ čo pozinkovaná vidlica zvyšuje odolnosť voči korózii. Ideálna voľba pre aplikácie v priemyselných, skladových alebo kancelárskych priestoroch, kde je dôležitá stabilita a kontrola pohybu. Integrovaná brzda umožňuje presné pozicionovanie, a montážny otvor na skrutku uľahčuje inštaláciu na rôzne typy konštrukcií.

TVRDOSŤ BEHÚŇA	90° ± 5° Shore A	
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dostatočná	●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		75 mm
Šírka kolesa (S)		23 mm
Priemer príruby vidlice		49 mm
Priemer upínacieho otvoru		10.5 mm
Presadenie-offset (F)		32 mm
Celková výška (H)		96 mm
Nosnosť		40 kg
Typ ložiska		Ihlové
Upevnenie		Stredový otvor
Behúň		Guma a TPE
Farba behúňa		Čierna
Farba disku		Čierna
Materiál disku		Polypropylén
Typ brzdy		F

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).