Technický list
132 CNA-K045S

Pevné rolovacie koliesko - spôsob upnutia: montážna doska (príruba).



VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série 132 CNA predstavuje pevné rolovacie koliesko určené pre prístroje a stroje s minimálnou manipuláciou. Ideálna voľba pre krátke prepravné vzdialenosti, kde sa vyžaduje spoľahlivosť a jednoduchá inštalácia. Pozinkovaná vidlica z oceľového plechu hrúbky 1,5 mm bez Cr6 zaisťuje odolnosť voči korózii, zatiaľ čo polypropylénový disk poskytuje vysokú chemickú odolnosť voči mnohým agresívnym látkam. Klzné ložisko, tvorené materiálom disku, umožňuje bezúdržbový chod a vynikajúcu odolnosť voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia. Spôsob upnutia pomocou montážnej dosky (príruby) na dva otvory uľahčuje montáž a zabezpečuje stabilnú fixáciu.

Vidlica série 132:

Pevné rolovacie koliesko s montážnou doskou na dva otvory

- oceľový plech hr. 1,5 mm
- zinkované bez Cr6

Koleso série CNA:

Polypropylén:

- odolný voči korózii
- vysoká chemická odolnosť voči mnohým agresívnym látkam (viď tab. chemická odolnosť materiálov)

Použitie:

- prístroje a stroje s min. manipuláciou

Typ ložiska - klzné:

- tvorené materiálom disku
- bezúdržbové
- odolné voči nečistotám, vonkajším vplyvom a zmenám prostredia
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	60° Shore D	●●●●●
VALIVÝ ODPOR	veľmi dobrý	●●●●○
HLUČNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
ŽIVOTNOSŤ	uspokojivá	●●○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -20 °C do +60 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	45 mm
Šírka kolesa (S)	20 mm
Rozmer montážnej dosky (A x B)	67x24 mm
Rozteč upínacích otvorov (a x b)	55 mm
Priemer upínacích otvorov	6 mm
Celková výška (H)	48 mm
Nosnosť	30 kg
Typ ložiska	Klzné
Behúň	Plast
Vlastnosti	Bezstopé
Farba disku	Sivá
Materiál disku	Polypropylén

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).