Technický list
XD-V075/12C - DM

Samostatné koleso.





Model série XD využíva oceľový pozinkovaný disk bez Cr6 v kombinácii so štandardným plným gumovým behúňom, ktorý minimalizuje hluk a chráni povrchy. Vďaka ihlovému ložisku, kde vonkajší krúžok tvorí materiál disku s tvrdosťou 25 HRC a klietkou z polyamidu PA6, dosahuje spoľahlivú prevádzku s nízkou údržbou. Toto koleso je optimalizované pre krátke prepravné vzdialenosti v skladoch, malých výrobách a prevádzkach, kde kombinuje odolnosť s jemným pohybom.

Koleso série XD:

Disk:

- oceľový plech
- zinkovaný bez Cr6

Obruč:

- štandardná plná guma,
- šetrná k jazdnému povrchu
- tichý chod
- farba čierna

Použitie:

- ľahké manipulačné zariadenia
- vhodné do skladov, malých výrob a prevádzok

Typ ložiska - ihlové:

- v prevedení, kde vonkajší krúžok ložiska tvorí materiál disku
- ihličky z ocele, tvrdosť 25 HRC
- klietka z polyamidu PA6
- vhodné na krátke prepravné vzdialenosti

TVRDOSŤ BEHÚŇA	90° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	uspokojivý	●●○○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dostatočná	●○○○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -25 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)		75 mm
Šírka kolesa (S)		23 mm
Nosnosť		40 kg
Vnútorný priemer náboja (d)		12 mm
Dĺžka náboja (L)		30 mm
Typ ložiska		Ihlové
Behúň		Guma a TPE
Farba behúňa		Čierna
Farba disku		Kov
Materiál disku		Oceľ

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).