Technický list
ALSE-G252/25 D1

Samostatné koleso.







VYROBENÉ
NA SLOVENSKU
MADE IN SLOVAKIA

Model série ALSE D1 disponuje dvojdielnym diskom vyrobeným z hliníkovej liatiny so zosilnenou konštrukciou uzatvoreného rebrovania, ktoré zvyšuje odolnosť a je spojené skrutkami s antikoróznym povrchom v hliníkovej farbe. Behúň typu U6 je vyrobený z plnej elastickej gumy s drážkovaným dezénom D1, špeciálne určeným pre dvojdielne disky s rozmermi 2,10x4", čo zabezpečuje veľmi dobrú priechodnosť a tlmenie vibrácií v čiernom farebnom prevedení. Vďaka použitiu dvoch radiálnych guličkových ložísk s krytmi dosahuje koleso spoľahlivú a trvanlivú prevádzku s nízkou údržbou. Konštrukčné riešenie je optimalizované pre použitie na nerovných povrchoch v exteriérových aj interiérových podmienkach, kde kombinácia odolného materiálu a kvalitného ložiska zaručuje bezpečný a stabilný pohyb.

Koleso série ALSE D1:

Disk:

- dvojdielny z hliníkovej liatiny
- zosilnený uzatvoreným rebrovaním
- spojený skrutkami
- antikorózny
- farba hliníková

Obruč D1:

- plná elastická guma
- dezén drážkovaný D1
- určená na dvojdielne disky
- rozmer 2,10x4"
- veľmi dobrá priechodnosť cez nerovnosti
- tlmenie vibrácií
- farba čierna

Použitie:

- exteriér a interiér
- nerovné povrchy

Typ ložiska - guličkové:

- dve radiálne guličkové ložiská s krytmi

TVRDOSŤ BEHÚŇA	65° ± 5° Shore A	●●●○○
VALIVÝ ODPOR	dobrý	●●●○○
HLUČNOSŤ	veľmi dobrá	●●●●○
ŽIVOTNOSŤ	dobrá	●●●○○
TEPELNÁ ODOLNOSŤ	od -30 °C do +80 °C	

Technické údaje

Priemer (D)	252 mm
Šírka kolesa (S)	76 mm
Nosnosť	600 kg
Vnútorný priemer náboja (d)	25 mm
Dĺžka náboja (L)	50 mm
Uloženie ložísk (L1)	44 mm
Typ ložiska	Guličkové
Behúň	Guma a TPE
Vlastnosti	Nízka hlučnosť
Farba behúňa	Čierna
Farba disku	Hliníková
Materiál disku	Hliníková liatina

Pri výbere vhodného kolesa sa prosím zoznámte s technickými podmienkami a spôsobom výberu kolies, ktorý je uvedený v našom katalógu RENOST alebo na www.renost.sk

Poznámka: Uvádzaná nosnosť rolovacieho kolieska, kolesa platí pri dynamickom zaťažení podľa STN EN 12532 (rýchlosť 4 km/hod.; výška prekážky pre kolesá - s tvrdosťou behúňa ≥ 90° Shore: 2,5% z priemeru kolesa, s tvrdosťou behúňa < 90° Shore: 5,0% z priemeru kolesa; teplota od 17°C do 23°C; vlhkosť vzduchu od 40% do 70%).